

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 1 voie complète**Caractéristiques**

- 1 sortie : 27 l/min (7.1 gpm) – 60 psi
- Vous pouvez utiliser 1 seul accessoire à la fois
- Plaque mince en laiton
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Grande plage d'ajustement en profondeur
- Brut de valve RVA-9511-00-B inclus
- Le brut et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : T05-9511-00-xx
- Code du brut : RVA-9511-00-B ou RVA-9511-P0-B

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

Complete thermostatic pressure balanced shower control valve with 1-way diverter**Features**

- 1 outlet: 7.1 gpm (27 l/min) - 60 psi
- Only 1 accessory can be used
- Thin brass plate
- Reversible check / non-return valves in case of water supply inversion
- Large depth adjustment range
- Rough valve RVA-9511-00-B included
- The rough and the trim can be ordered separately
- Trim code: T05-9511-00-xx
- Rough code: RVA-9511-00-B or RVA-9511-P0-B

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

