

Certifications Standards**CEC****Robinet de bain au sol avec douchette**Caractéristiques

- Bec de bain : 40 l/min (10.5 gpm) - 60 psi
- Inverseur de type bouton poussoir intégré au bec de bain
- Douchette : Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Support de douchette inclinable
- Boyau flexible en laiton de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- La fixation et la finition peuvent être commandé séparément
- Code de la finition : T20-1100-00-xx
- Code de la fixation : FIX-1100-00-B

Options d'économie d'eau

B20-1104-00-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

Floor-mounted tub filler with hand showerFeatures

- Bath spout: 10.5 gpm (40 l/min) - 60 psi
- Tub spout with integrated push-button diverter
- Hand shower: Max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi
- Reclining hand shower holder
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- The mounting kit and the trim can be ordered separately
- Trim code: T20-1104-00-xx
- Mounting kit code : FIX-1100-00-B

Water saving options

B20-1104-00-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

