

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1 & NSF / ANSI 61

Robinet de remplissage mural monotrou avec deux manettes**Caractéristiques**

- Max : 8,3 l/min (2.2 gpm) - 60 psi
- Deux manettes de contrôle de volume pivotent de 90° (1/4 tour)
- Aérateur orientable en silicone facile à nettoyer
- Bec pivotant à double articulation qui se déploie jusqu'à 575 mm (22-5/8")
- Pivot limité à 180° au niveau du mur
- Se replie de façon compacte
- Connexion 1/2" F NPT
- Raccordement à l'eau froide seulement

Options d'économie d'eau :

CUI-4292-00L-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min

Finis disponibles

CC : Chrome
 SS : Acier inoxydable
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

Single-hole wall-mounted pot filler with two handles**Features**

- Max: 2.2 gpm (8.3 l/min) - 60 psi
- Two volume control handles: rotate 90° (1/4 turn)
- Easy-to-clean adjustable silicone aerator
- Swivel double-jointed spout extends up to 22-5/8" (575 mm)
- Swivel limited to 180° on the wall side
- Folds away in a compact way
- 1/2" female NPT connection
- Cold water supply connection only

Water saving options:

CUI-4292-00L-xx-175 : 1.75 gpm / 6.6 L/min

Available finishes

CC: Chrome
 SS: Stainless steel
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

