

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1 & NSF / ANSI 61

Robinet de remplissage mural monotrou en acier inoxydable mural monotrou avec deux manettes**Caractéristiques**

- Fabriqué en acier inoxydable de grade marin 316L
- Conçu pour une installation dans une cuisine extérieure ou intérieure
- Max : 22,2 l/min (5.85 gpm) - 60 psi
- Deux manettes de contrôle de volume pivotent de 90° (1/4 tour)
- Jet laminaire
- Bec pivotant à double articulation qui se déploie jusqu'à 608 mm (23-7/8")
- Pivot limité à 180° au niveau du mur
- Se replie de façon compacte
- Connexion 1/2" F NPT
- Raccordement à l'eau froide seulement

Options d'économie d'eau :

CUI-4296-00L-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min

FR

Stainless steel single-hole wall-mounted pot filler with two handles**Features**

- Made from 316L marine grade stainless steel
- Designed for installation in an outdoor or indoor kitchen
- Max: 5.85 gpm (22.2 l/min) - 60 psi
- Two volume control handles: rotate 90° (1/4 turn)
- Laminar stream
- Swivel double-jointed spout extends up to 23-7/8" (608 mm)
- Swivel limited to 180° on the wall side
- Folds away in a compact way
- 1/2" female NPT connection
- Cold water supply connection only

Water saving options:

CUI-4296-00L-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min

EN

