



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Finition seule pour valve de douche thermostatique à pression équilibrée avec dérivateur 3 voies (position partagée)

Caractéristiques

- 1 sortie : 27 l/min (7.1 gpm) – 60 psi
- 2 sorties : 13,5 l/min (3.6 gpm) – 60 psi
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Plaque mince de laiton
- Cartouches incluses dans la finition
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve: RVA-9501-00 ou RVA-9501-P0
- Finition avec position non-partagée (1 accessoire fonctionne à la fois) : T04-9531-01-xx-NS

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

MM : Or ambré

MM : Or ambré

FR

Trim only for thermostatic pressure-balanced shower control valve with 3-way diverter (shared port)

Features

- 1 outlet: 7.1 gpm (27 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 3.6 gpm (13.5 l/min) - 60 psi
- 2 accessories can work together
- Thin brass plate
- Cartridges supplied with the trim
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-9501-00 ou RVA-9501-P0
- Non-shared trim (1 accessory works at a time) : T04-9531-01-xx-NS

Water saving options:

NS option: non-shared position available*

Available finishes

MM: Warm gold

MM: Warm gold

EN

