

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval

**Finition seule pour valve de douche à pression équilibrée avec dérivateur 2 voies****Caractéristiques**

- 1 sortie : 19 l/min (5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 10 l/min (2.6 gpm) - 60 psi
- Finition pour valve à contrôle de débit
- Plaque mince de laiton
- Commandez le brut séparément
- Brut avec position partagée (2 accessoires peuvent fonctionner simultanément) : RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- Brut avec position non-partagée (1 accessoire fonctionne à la fois) : RVA-9181-00-NS-B ou RVA-9181-P0-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponibles

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 KM : Noir titane
 GG : Or

FR

Trim only for pressure-balanced shower control valve with 2-way diverter**Features**

- 1 outlet: 5 gpm (19 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 2.6 gpm (10 l/min) - 60 psi
- Trim for volume control valve
- Thin brass plate
- Order the rough-in separately
- Shared port rough-in (2 accessories can work together) : RVA-9181-00-B or RVA-9181-P0-B
- Non-shared port rough-in (1 accessory works at a time): RVA-9181-00-NS-B or RVA-9181-P0-NS-B

Water saving options:

NS option: non-shared positions available

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 KM: Black titanium
 GG: Gold

EN

