

TRO-4291-80-xx

AIR B80

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour ensemble de douche thermostatique pression équilibrée sans manette****Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- Commandez un ensemble de manettes M80-9520-__0-xx pour compléter le produit
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Option NS : max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

Incluant

T80-9521-00-xx	Finition seule pour valve de douche TP avec dérivateur 2 voies (sans manette)
TET-1010-01-xx	Tête de douche ronde 10"
BRA-1612-66-xx	Bras de douche 16"
DSP-2574-19-xx	Douchette sur raccord mural

FR

Trim only for thermostatic pressure balanced shower kit without handle**Features**

- 2 accessories kit
- Order a handle kit M80-9520-__0-xx to complete the product
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 3-spray hand shower
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9521-00-B or RVA-9521-P0-B
- NS option: max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi (par accessoire)
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9521-00-NS-B or RVA-9521-P0-NS-B

Water saving options

NS option: non-shared positions available*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold


Includes

T80-9521-00-xx	Trim only for TP shower valve with 2-way diverter (without handle)
TET-1010-01-xx	10" round shower head
BRA-1612-66-xx	16" shower arm
DSP-2574-19-xx	Hand shower on wall-mounted supply elbow

EN

T80-9521-00-xx

AIR B80

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Finition seule pour valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies (sans manette)Caractéristiques

- Plaque mince en laiton
- Doit être commandé avec un des ensembles de manette M80-9520-__0-xx pour compléter le produit
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR



Trim only for thermostatic pressure balanced shower valve with 2-way diverter (without handle)Features

- Thin brass plate
- Must be ordered with one of the handle kits M80-9520-__0-xx to complete the product
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN



TET-1010-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche ronde 10" anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête en laiton

Options d'économie d'eau

- TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Round 10" anti-limestone shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Brass shower head


Water saving options

- TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN



BRA-1612-66-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche mural de 16"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

16" wall-mounted shower arm



Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN



DSP-2574-19-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douchette 3 jets anti-calcaire sur raccord mural**Caractéristiques

- Douchette :
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Diamètre du mécanisme : 120 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Mécanisme à bouton poussoir
- Jets faciles à nettoyer
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau

DSP-2574-19-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DSP-2574-19-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

3-spray anti-limestone hand shower on wallmounted supply elbowFeatures

- Hand shower:
- Max : 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- 4-3/4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Push-button mechanism
- Easy-to-clean nozzles
- Wall-mounted supply elbow:
- 1/2" F connection
- Brass elbow
- Hose:
- Conical nut 1/2" female
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes

Water saving options

DSP-2574-19-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DSP-2574-19-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

