



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Finition seule pour ensemble de douche thermostatique

Caractéristiques

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 1 jet
- Crochet faisant partie de la finition de la valve thermostatique
- Commandez les bruts séparément
- Codes des bruts : RVA-3453-00-B et RVA-9562-00-B
- Option NS : max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Codes des bruts avec position non-partagée (NS) : RVA-3453-00-B et RVA-9562-00-NS-B

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

Incluant

T66-9453-00-xx	Finition seule pour valve thermostatique 3/4"
T66-9560-02-xx	Finition seule pour dérivateur 2 voies avec arrêt
TET-1010-01-xx	Tête de douche ronde 10"
RAC-0618-02-xx	Bras de douche 6" pour montage au plafond
DSP-2604-21-xx	Douchette sur raccord mural

FR

Trim only for thermostatic shower kit

Features

- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 1-spray hand shower
- Hook as part of the thermostatic valve trim
- Order the roughs separately
- Roughs codes: RVA-3453-00-B and RVA-9562-00-B
- NS option: max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- Roughs codes with non-shared port (NS): RVA-3453-00-B and RVA-9562-00-NS-B

Water saving options

NS option: non-shared positions available*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

Includes

T66-9453-00-xx	Trim only for 3/4" thermostatic valve
T66-9560-02-xx	Trim only for 2-port diverter with off
TET-1010-01-xx	10" round shower head
RAC-0618-02-xx	6" ceiling mounted shower arm
DSP-2604-21-xx	Hand shower on wall-mounted supply elbow

EN



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Finition seule pour valve thermostatique 3/4"

Caractéristiques

- Le crochet sur le côté de la valve peut être retiré afin d'accéder aux valves de service / anti-retour
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-3453-00-B

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Trim only for 3/4" thermostatic valve


Features

- Hook on the side of the valve can be removed to give access to the check valves
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-3453-00-B

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN





Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Finition seule pour dérivateur 2 voies avec arrêt

Caractéristiques

- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9562-00-B
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9562-00-NS-B

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

Trim only for 2-port diverter with stop



Features

- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9562-00-B
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9562-00-NS-B

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN



TET-1010-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche ronde 10" anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête en laiton

Options d'économie d'eau

- TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Round 10" anti-limestone shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Brass shower head


Water saving options

- TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN



RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN



DSP-2604-21-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douchette 1 jet anti-calcaire sur raccord mural****Caractéristiques**

- Douchette :
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DSP-2604-21-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min

Finis principaux disponibles

Cx : Chrome	Kx : Noir mat
Lx : Laiton satiné	Bx : Blanc
Nx : Nickel brossé	Yx : Nickel poli
Vx : Cuivre satiné	Tx : Bronze vénitien
Gx : Or	

Accents de couleurs disponibles

xC : Chrome	xK : Noir mat
xL : Laiton satiné	xB : Blanc
xN : Nickel brossé	xY : Nickel poli
xV : Cuivre satiné	xT : Bronze vénitien
xG : Or	xA : Argent mat
xF : Fumé	xQ : Marbre
xW : Bois	

FR

1-spray anti-limestone hand shower on wallmounted supply elbow**Features**

- Hand shower:
- Max : 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Single spray pattern
- Easy-to-clean nozzles
- Brass construction
- Wall-mounted supply elbow:
- 1/2" F connection
- Brass elbow
- Hose:
- Conical nut 1/2" female
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes

Water saving options

DSP-2604-21-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DSP-2604-21-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min

Main finishes available

Cx: Chrome	Kx: Matte black
Lx: Satin brass	Bx: White
Nx: Brushed nickel	Yx: Polished nickel
Vx: Satin copper	Tx: Venitian bronze
Gx: Gold	

Color accents available

xC: Chrome	xK: Matte black
xL: Satin brass	xB: White
xN: Brushed nickel	xY: Polished nickel
xV: Satin copper	xT: Venitian bronze
xG: Gold	xA: Matte silver
xF: Smokey	xQ: Marble
xW: wood	

EN

