



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Finition seule pour ensemble de douche thermostatique pression équilibrée

Caractéristiques

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Option NS : max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

Incluant

T05-9521-00-xx	Finition seule pour valve de douche TP avec dérivateur 2 voies
TET-1011-01-xx	Tête de douche carrée 10"
RAC-0618-14-xx	Bras de douche 6" pour montage au plafond, rosace carrée
DSP-2555-20-xx	Douchette sur raccord mural

FR

Trim only for thermostatic pressure balanced shower kit

Features

- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 3-spray hand shower
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9521-00-B or RVA-9521-P0-B
- NS option: max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9521-00-NS-B or RVA-9521-P0-NS-B

Water saving options

NS option: non-shared positions available*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

Includes

T05-9521-00-xx	Trim only for type TP shower valve with 2-way diverter
TET-1011-01-xx	10" square shower head
RAC-0618-14-xx	6" ceiling mounted shower arm, square flange
DSP-2555-20-xx	Hand shower on wall-mounted supply elbow

EN



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Finition seule pour valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies

Caractéristiques

- Plaque mince de laiton
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

Trim only for thermostatic pressure balanced shower control valve with 2-way diverter


Features

- Thin brass plate
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold


EN



TET-1011-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche carrée 10" anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête en laiton

Options d'économie d'eau

- TET-1011-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1011-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Square 10" anti-limestone shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Brass shower head


Water saving options

- TET-1011-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1011-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN



RAC-0618-14-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6", rosace carrée

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm, square flange


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN



DSP-2555-20-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douchette 1 jet anti-calcaire sur raccord mural**Caractéristiques

- Douchette :
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau

DSP-2555-20-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DSP-2555-20-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

1-spray anti-limestone hand shower on wallmounted supply elbowFeatures

- Hand shower:
- Max : 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Single spray pattern
- Easy-to-clean nozzles
- Wall-mounted supply elbow:
- 1/2" F connection
- Brass elbow
- Hose:
- Conical nut 1/2" female
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes

Water saving options

DSP-2555-20-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DSP-2555-20-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

