

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Ensemble complet de douche thermostatique pression équilibrée****Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 1 jet
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Le brut et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : TRR-4296-56-xx
- Code du brut : RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code de la finition avec débit réduit (NS : TRR-4296-56-xx-NS)
- Code du brut avec position non-partagée (NS : RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B)

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles*

Finis disponibles

CC : Chrome
 CB : Chrome blanc
 CF : Chrome fumé

Incluant

B56-9521-00-Cx	Valve de douche TP avec dérivateur 2 voies complète
TET-1013-01-CC	Tête de douche ronde 10"
RAC-0618-02-xx	Bras de douche 6" pour montage au plafond
DSP-2604-19-CC	Douchette sur raccord mural

FR

Complete thermostatic pressure balanced shower kit**Features**

- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 1-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- The rough and the trim can be ordered separately
- Trim code: TRR-4296-56-xx
- Rough code: RVA-9521-00-B or RVA-9521-P0-B
- NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi
- Trim code with reduced flow rate (NS): TRR-4296-56-xx-NS
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9521-00-NS-B or RVA-9521-P0-NS-B

Water saving options

NS option: non-shared positions available*

Available finishes

CC: Chrome
 CB: Chrome white
 CF: Smokey chrome


Includes

B56-9521-00-Cx	Complete type TP shower valve with 2-way diverter
TET-1013-01-CC	10" round shower head
RAC-0618-02-xx	6" ceiling mounted shower arm
DSP-2604-19-CC	Hand shower on wall-mounted supply elbow

EN

RVA-9521-00-B

VALVES

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de valve thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies (NPT/soudé)**Caractéristiques

- 1 sortie : 27 l/min (7.1 gpm) – 60 psi
- 2 sorties : 13,5 l/min (3.6 gpm) – 60 psi
- La meilleure solution pour minimiser les fluctuations de température
- RVA-9521-00-B: Dérivateur 2 voies à position partagée
- RVA-9521-00-NS-B: Dérivateur 2 voies à position non-partagée (Option NS)
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Grande plage d'ajustement en profondeur
- Rallonge décorative de 1-3/8" pour les murs plus épais ou pour corriger les bruts trop profonds : commander EXT-9520-30-xx
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR


2-way thermostatic pressure balanced rough (NPT/sweat)Features

- 1 outlet: 7.1 gpm (27 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 3.6 gpm (13.5 l/min) - 60 psi
- The best solution to minimize temperature fluctuations
- RVA-9521-00-B: 2-way diverter with shared port
- RVA-9521-00-NS-B: 2-way diverter with non-shared port (NS option)
- Reversible check / non-return valves in case of water supply inversion
- Large depth adjustment range
- 1-3/8" decorative extension for thick wall or to correct deep rough-ins: order EXT-9520-30-xx
- 1/2" male NPT or welded copper connections

Water saving options

NS option: non-shared positions available

EN





Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Finition seule pour valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies

Caractéristiques

- Plaque mince en laiton
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

Finis disponibles

- CC : Chrome
- CB : Chrome blanc
- CF : Chrome fumé

FR

Trim only for thermostatic pressure balanced shower valve with 2-way diverter


Features

- Thin brass plate
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

Available finishes

- CC: Chrome
- CB: Chrome white
- CF: Smokey chrome

EN



TET-1013-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche ronde 10" anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête mince en acier inoxydable poli

Options d'économie d'eau

- TET-1013-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1013-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- NN : Nickel brossé

FR

Round 10" anti-limestone shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Polished stainless steel thin shower head



Water saving options

- TET-1013-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1013-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- NN: Brushed nickel

EN



RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN



DSP-2604-19-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douchette 1 jet anti-calcaire sur raccord mural**Caractéristiques

- Douchette :
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau

DSP-2604-19-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DSP-2604-19-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

1-spray anti-limestone hand shower on wallmounted supply elbowFeatures

- Hand shower:
- Max : 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Single spray pattern
- Easy-to-clean nozzles
- Brass construction
- Wall-mounted supply elbow:
- 1/2" F connection
- Brass elbow
- Hose:
- Conical nut 1/2" female
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes

Water saving options

DSP-2604-19-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DSP-2604-19-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

