

Washing Machine Fill Hoses With Speedi Plumb® PLUS Engineered Polymer Braid Water Connector

▲ CAUTION: DO NOT INSTALL THIS PRODUCT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR PRODUCT FAILURE.

Speedy connections. Advanced construction and appeal. The BrassCraft Speedi Plumb® PLUS connector is an advanced flexible water connector. Designed for longer life under harsh conditions, Speedi Plumb PLUS connectors feature tough polymer-coated fibers tightly braided around a reinforced PVC inner hose. The result is a corrosion resistant, highly flexible, extremely reliable water connector.

- Corrosion Resistant
- Bends Freely Without Kinking or Crimping
- Quick & Easy Installation
- Washers Included

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Manufacturer assumes no responsibility for failure due to improper installation.

- For Use with Water in Accessible Locations Only.
- For Use on Hot & Cold Water Applications.
- No Cutting, Bending or Flaring Required.

Manguera de llenado para lavadora Incluye conector flexible de polimero tejido

▲ PRECAUCIÓN: NO INSTALE ESTE PRODUCTO HASTA QUE LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O FALLAS DEL PRODUCTO.

Conexiones más rápidas. Construcción y atractivo avanzado. El conector Speedi Plumb PLUS® es un avanzado conector flexible de agua. Diseñado para una duración más larga bajo duras condiciones, los Speedi Plumb PLUS conectores cuentan con fibras recubiertas trenzadas fuertemente alrededor de una manguera interior de PVC reforzada. El resultado es un conector de agua resistente a la corrosión, altamente flexible, extremadamente confiable.

- Resistente a la corrosión
- Se dobla libremente sin torceduras o pellizcos
- Instalación rápida y fácil
- Rondanas incluidas

INSTRUCCIONES DE INSTALACIONES

El fabricante no asume ninguna responsabilidad si la instalación no se hace de acuerdo al instructivo.

- Para usar con agua, en lugares accesibles únicamente.
- Para utilizarse en conexiones de agua fría y caliente.

No se necesita cortar, doblar ó avellanar.

INSTALLATION INSTRUCTIONS (CONTINUED)

For use with Garden Hose Outlets

- Operating temperature 40-160°F intermittent to 180°F.
- Operating pressure: 125 psi maximum.

▲ CAUTION: BE SURE TO IDENTIFY THE CORRECT WATER SUPPLY CONNECTION BEFORE BEGINNING INSTALLATION PROCEDURE.

▲ CAUTION: APPLICATION OF THIS CONNECTOR WITH THE INCORRECT WATER SUPPLY CONNECTION MAY CAUSE LEAKS.

1. Make sure water supply is turned off before starting installation.
2. Hand tighten all connections.*
3. Turn on water. If leak appears, tighten further.

No Tools Needed for Installation

*NOTE: Connector includes washers, DO NOT USE THREAD SEALANT.

To prevent premature wear and connector damage:

- Keep connector away from moving parts
- Do not allow connector to be pinched or trapped
- Protect connector from rough or sharp edges (such as hole in side of cabinet) that could wear away hose surface over time which may lead to water damage

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

Para utilizarse en llaves de paso de rosca.

- Temperaturas de operación entre 40° – 160°F (5° – 71°C) intermitente hasta 180°F (82°C).
- Presión máxima de operación 125 psi.

▲ PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE LOCALIZAR LA CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA ANTES DE EMPEZAR SU INSTALACIÓN.

▲ PRECAUCIÓN: SI CONECTARA EL CONECTOR A UN TUBO DE SUMINISTRO EQUIVOCADO, PODRÍAN APARECER FUGAS.


1. Asegúrese que el suministro de agua esté cerrado antes de iniciar la instalación.
2. Apriete con la mano todas las conexiones.*
3. Abra el suministro de agua, si aparece una fuga, apriete más.

No Son Necesarias Herramientas.

*NOTE: El conector incluye rondanas, NO UTILICE SELLADOR DE ROSCA.

Para prevenir desgaste prematuro y daños del conector:

- Mantenga el conector lejos de las piezas móviles
- No permita que el conector quede atrapado ni apretado
- Proteja el conector contra los bordes ásperos o afilados (como el del agujero dentro del gabinete) que con el tiempo pueden desgastar la superficie de la manguera, lo que puede conducir a daños por agua



BrassCraft®

Brasscraft Manufacturing Co., 39600 Orchard Hill Place Novi, Michigan 48375-5331
TOLL-FREE: 877.272.7755 FAX: 248.305.6011 www.brasscraft.com

Manufacturer assumes no responsibility for failure due to improper installation. ©2019 Brasscraft Manufacturing Company, Novi, MI 48375-5331 U.S.A. All Rights Reserved. www.brasscraft.com Designed, Machined and Assembled in the U.S.A. BrassCraft® brand is a trademark of Brasscraft Mfg. Co.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad si la instalación no se hace de acuerdo al instructivo. Diseñado, Maquinado y Ensamblado en E.U.A. BrassCraft® brand es una marca registrada de Brasscraft Mfg. Co.