

Sliding bar kit with hand shower and flexible hose
Ensemble de barre à glissière avec douche à main et boyau

FINISH	Matte black
INSTALLATION	26" (660 mm) c/c 3/4" elbow adjustment
TYPE OF JETS	Spray Stream
NUMBER OF POSITIONS	3
MAXIMUM FLOW RATE	6.8 L/min (1.8 gpm) at 80 psi (ecologia)
HAND SHOWER DIMENSIONS	4-5/16" x 9-7/8"
TRAVEL	24"
HOSE DIMENSION	69"
COMPOSITION	Metal and polymer
CONNECTIONS	1/2" IPS
SPECIFICATIONS	Easy-to-clean soft nozzles Built-in check valves Flexible hose Adjustable hand shower holder

FINI	Noir mat
INSTALLATION	À entraxe de 26 pouces (660 mm) c/c Ajustement du coude de 3/4 po
TYPE DE JETS	Diffus Concentré
NOMBRE DE POSITIONS	3
DÉBIT MAXIMAL	6,8 L/min (1,8 gpm) à 80 psi (ecologia)
DIMENSIONS DOUCHE À MAIN	4-5/16 po x 9-7/8 po
COURSE	24 po
DIMENSION BOYAU	69 po
COMPOSITION	Métal et polymère
CONNEXIONS	1/2 po IPS
SPÉCIFICITÉS	Buses souples faciles à nettoyer Soupapes anti-retour intégrées Boyau Support pour douche à main ajustable

This product is covered by a limited lifetime warranty. The matte black finish is covered by a 5 year warranty. For complete details visit: belangerH2O.com

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Le fini noir mat est couvert par une garantie de 5 ans. Pour tous les détails consultez : belangerH2O.com



Bélanger follows cUPC certification standards for shower components.
 Bélanger respecte les normes de certification cUPC pour ses composantes de douche.



No	Description	Part Pièce
1	Flexible hose (PVC)	Boyau (PVC)
2	30" sliding bar kit (includes flexible hose 96179MB-P)	Ensemble de barre à glissière 30 po (incluant boyau 96179MB-P)
3	Hand shower (1.8 gpm)	Douche à main (1,8 gpm)
4	Water supply elbow	Coude d'alimentation
5	Hand shower holder	Support pour douche à main
6	Wall support	Support murale
7	End cap wall support	Embout du support mural

