

CAP ASSEMBLY

Installation Instructions:

1. Shut off water supply to the faucet.
2. Remove handle using hex wrench. (A)
3. Unscrew cap (B) counterclockwise. Use a cloth or protection over your tool to avoid damaging the faucet finish.
4. Replace old cap with new cap. Assemble correctly in reverse order. Be sure cam (C) fits properly into its slot on the faucet body. (D)
5. Tighten cap clockwise. Use a cloth or protection over your tool to avoid damaging the finish.
6. Reassemble handle, turn on water and check for leaks.

Note: Tightening the adjustment ring on the cap will help seal any leakage around ball. (E)

Note: These parts will fit many faucets, your faucet may not match the illustration.

ENSAMBLE DE LA TAPA

Instrucciones de Instalación:

1. Cierre el suministro de agua al grifo.
2. Retire el mando con una llave hexagonal o un destornillador. (A)
3. Desatornille la tapa (B) en sentido antihorario. Usa un trapo o protección sobre su herramienta para evitar dañar el acabado del grifo.
4. Reemplace la tapa vieja por una nueva. Ensamble correctamente en orden inverso. Asegúrese de que la leva (C) encaje correctamente en su ranura en el cuerpo del grifo. (D)
5. Apriete la tapa en sentido horario. Use un paño sobre su herramienta para evitar dañar el acabado.
6. Vuelva a armar el mando, abra el agua y verifique si hay fugas.

Nota: Apretar el anillo de ajuste en la tapa ayudará a sellar cualquier fuga alrededor de la bola. (E)

Nota: estas piezas se adaptarán a muchos grifos, su grifo puede no coincidir con la ilustración.

