

PUSH-PULL DIVERTER

Installation Instructions:

1. Shut off water supply to the shower valve. Open shower valve to remove any water pressure in the line.
2. Remove handle (A) using hex wrench to remove screw (B).
3. Remove escutcheon flange (C) by removing screws (D).
4. Use a 7/8" wrench or deep socket to remove existing diverter (E). Be sure all old parts are cleaned out of shower body (F) before installing new part.
5. Install new diverter (E) in to faucet body (F). This uses an O-ring to seal, do not over-tighten.
6. Turn water on to test diverter and check carefully for leaks.
7. Re-install escutcheon flange (C), screws (D) and handle (A) using screw (B).

Note: These parts will fit many faucets, your faucet may not match the illustration.

DESVIADOR EMPUJE-HALE

Instrucciones de Instalación:

1. Cierre el suministro de agua a la válvula de la ducha. Abra la válvula de la ducha para eliminar la presión del agua de la línea.
2. Quite el mango (A) con una llave hexagonal para quitar tornillo (B).
3. Quite la brida del escudo (C) quitando tornillos (D).
4. Utilice una llave inglesa de 7/8" o un dado profundo para quitar los desviador (E). Asegúrese de que todas las piezas viejas se limpien cuerpo de ducha (F) antes de instalar la pieza nueva.
5. Instale un nuevo desviador (E) en el cuerpo del grifo (F). Este utiliza una junta tórica para sellar, no apriete demasiado.
6. Abra el agua para probar el desviador y verifique cuidadosamente por fugas.
7. Vuelva a instalar la brida del escudo (C), los tornillos (D) y el mando (A) con el tornillo (B).

Nota: estas piezas se adaptarán a muchos grifos, su grifo puede no coincidir con la ilustración.

