




INSTALLATION INSTRUCTIONS




P22740



P23201



P24407



P24701

INSTALLATION INSTRUCTIONS


THANK YOU FOR CHOOSING KALLISTA

We appreciate your commitment to KALLISTA quality products. Please take a moment to review this manual before you install your KALLISTA product. If you encounter any installation or performance problems, please do not hesitate to contact us at the phone number listed at the bottom of the page.


BEFORE YOU BEGIN

- ☐ Prior to installation, unpack the new faucet and inspect it for damage. Return the faucet to its protective carton until you are ready to install it.
- ☐ Observe all local plumbing and building codes.
- ☐ Shut off the main water supply.
- ☐ Inspect the drain and supply tubing. Replace if necessary.
- ☐ If possible, assemble the faucet to the lavatory before installing the lavatory.
- ☐ KALLISTA reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.


TOOLS AND MATERIALS



Adjustable Wrench




Hex Wrench



Sealant Tape






Plumbers Putty



Silicone Sealant

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. INSTALL THE FAUCET



- ☐ Ensure that the washer or O-ring is seated in the groove on the underside of the faucet.
- ☐ Feed the faucet supply inlets through the faucet hole of the lavatory, then position the faucet.
- ☐ **For model P22740**, slide the bracket and the washer over the stud and tighten the nut to secure.
- ☐ **For models P23201 and P24407**, slide the bracket over the stud and tighten the nut to secure.
- ☐ **For model P24701**, apply a small bead of silicone sealant to the underside of the faucet base. Slide the bracket and the washer over the stud and tighten the nut to secure. Wipe away any excess silicone sealant.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


2. INSTALL THE DRAIN



- ☐ If present, remove the protective plastic cap from the drain and discard.
- ☐ Remove the nut, washer, and gasket from the drain body.
- ☐ Apply a bead of plumbers putty or other sealant around the underside of the flange according to the manufacturer's instructions.
- ☐ **For drains with metal stoppers:** Close the drain and rotate the drain body until the logo is positioned horizontally.
- ☐ Insert the drain into the drain hole and press into place.
- ☐ Slide the gasket (tapered side up) onto the drain body.
- ☐ Slide the washer over the threads on the drain body.
- ☐ Thread the nut up the drain body until snug against the underside of the lavatory. Use care not to rotate the drain while tightening the nut.
- ☐ Using a wrench, tighten the nut.
- ☐ Remove any excess putty or sealant.
- ☐ If the lavatory is not installed, install it at this time. Follow the lavatory manufacturer's instructions.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

3. COMPLETE THE CONNECTIONS




CAUTION: Risk of restricted water flow and product damage. Use care when bending the supplies to avoid kinking.

CAUTION: Risk of product damage. Do not overtighten the connections.

- ☐ Connect the P-trap to the drain body.
- ☐ Connect the supply tubes to the supply stops (left is hot; right is cold). Tighten the connections with an adjustable wrench.

4. COMPLETE THE INSTALLATION



- ☐ Remove the aerator and remove any debris.
- ☐ Turn on the main water supply and check for leaks. Repair as needed.
- ☐ Lift and rotate the faucet handle to the full hot position, then the full cold position.
- ☐ Run water through the spout for one minute to remove any debris. Check for leaks and repair as needed.
- ☐ Push the lever handle down to close the water supplies and then reinstall the aerator.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


MERCI D'AVOIR CHOISI KALLISTA

Nous vous remercions pour votre fidélité aux produits de qualité KALLISTA. Prendre le temps nécessaire pour se familiariser avec ce manuel avant d'installer le produit KALLISTA. En cas de problèmes relatifs à l'installation ou au rendement, ne pas hésiter à nous appeler au numéro de téléphone indiqué en bas de page.


AVANT DE COMMENCER

- ☐ Avant l'installation, déballer le robinet neuf et vérifier qu'il n'est pas endommagé. Remettre le robinet dans son carton de protection jusqu'au moment de son installation.
- ☐ Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.
- ☐ Couper l'alimentation en eau principale.
- ☐ Inspecter le drain et la tuyauterie d'alimentation. Remplacer si nécessaire.
- ☐ Si possible, installer le robinet sur le lavabo avant d'installer ce dernier.
- ☐ KALLISTA se réserve le droit d'effectuer des modifications dans la conception des produits sans avis préalable, tel que spécifié dans le catalogue des prix.


OUTILS ET MATÉRIEL



Clé à molette




Clé hexagonale



Ruban d'étanchéité




Mastic de plomberie



Mastic d' à la silicone

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1. INSTALLER LE ROBINET



- ☐ Assurer que la rondelle ou le joint torique sont assis dans la rainure sur le dessous du robinet.
- ☐ Insérer les orifices d'entrée d'alimentation du robinet dans le trou du robinet du lavabo, puis positionner le robinet.
- ☐ **Pour le modèle P22740**, glisser le support et la rondelle par-dessus le montant et serrer l'écrou pour fixer en place.
- ☐ **Pour les modèles P23201 et P24407**, glisser le support par-dessus le montant et serrer l'écrou pour fixer en place.
- ☐ **Pour le modèle P24701**, appliquer un petit boudin de mastic d'étanchéité à la silicone sur le dessous de la base du robinet. Glisser le support et la rondelle par-dessus le montant et serrer l'écrou pour fixer en place. Essuyer tout excès de mastic d'étanchéité à la silicone.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



2. INSTALLER LE DRAIN



- ☐ Si présent, retirer le capuchon de protection en plastique du drain et le jeter.
- ☐ Retirer l'écrou, la rondelle et le joint statique du corps du drain.
- ☐ Appliquer un boudin de mastic de plomberie ou un autre produit d'étanchéité autour du dessous de la colerette selon les instructions du fabricant.
- ☐ **Pour les drains avec des bouchons d'arrêt en métal :** Fermer le drain et tourner le corps du drain jusqu'à ce que le logo soit positionné horizontalement.
- ☐ Insérer le drain dans le trou du drain et appuyer pour le mettre en place.
- ☐ Glisser le joint statique (côté effilé vers le haut) sur le corps du drain.
- ☐ Glisser la rondelle par-dessus les filets sur le corps du drain.
- ☐ Enfiler l'écrou vers le haut du corps du drain jusqu'à ce qu'il soit bien à ras du dessous du lavabo. Procéder avec soin afin de ne pas tourner le drain pendant le serrage de l'écrou.
- ☐ Serrer l'écrou en utilisant une clé.
- ☐ Retirer tout excédent de mastic ou de produit d'étanchéité.
- ☐ S'il n'a pas encore été installé, installer le lavabo à ce point. Suivre les instructions du fabricant du lavabo.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

3. TERMINER LES RACCORDEMENTS




ATTENTION : Risque de limitation de débit d'eau et d'endommagement du produit. Procéder avec soin lors du fléchissement des tuyaux d'alimentation afin d'éviter un tortillement.

ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas trop serrer les raccords.

- ☐ Raccorder le siphon en P au corps du drain.
- ☐ Raccorder les tuyaux d'alimentation aux bouchons d'arrêt d'alimentation (chaud à gauche, froid à droite). Serrer tous les raccords avec une clé à molette.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

4. EFFECTUER L'INSTALLATION



- ☐ Retirer l'aérateur et retirer tous les débris.
- ☐ Ouvrir l'alimentation en eau principale et rechercher des fuites éventuelles. Effectuer les réparations au besoin.
- ☐ Lever et tourner la poignée du robinet à la position complètement chaud, puis à la position complètement froid.
- ☐ Faire couler l'eau à travers le bec pendant une minute pour éliminer les débris. Rechercher des fuites et réparer au besoin.
- ☐ Pousser la poignée à levier vers le bas pour fermer les alimentations en eau, puis réinstaller l'aérateur.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


GRACIAS POR ELEGIR PRODUCTOS KALLISTA.

Le agradecemos su compromiso con los productos de calidad KALLISTA. Dedique un momento a leer este manual antes de instalar su producto KALLISTA. En caso de tener problemas de instalación o funcionamiento, no dude en comunicarse con nosotros al número de teléfono que se encuentra en la parte inferior de la página.


ANTES DE COMENZAR

- ☐ Antes de la instalación, desempaqué la nueva grifería y verifique que no esté dañada. Vuelva a poner la grifería en su caja hasta el momento de instalación.
- ☐ Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- ☐ Cierre el suministro principal de agua.
- ☐ Examine las tuberías de suministro y de desagüe. Haga los cambios que sean necesarios.
- ☐ Si es posible, ensamble la grifería al lavabo antes de instalar el lavabo.
- ☐ KALLISTA se reserva el derecho a modificar sin previo aviso el diseño de productos, tal como se especifica en la lista de precios.


HERRAMIENTAS Y MATERIALES



Llave ajustable
de apriete




Llave hexagonal



Cinta selladora






Masilla de plomería



Sellador de silicona

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. INSTALE LA GRIFERÍA



- ☐ Asegúrese de que la arandela o el arosello esté asentado en la ranura en la cara inferior de la grifería.
- ☐ Tienda las líneas de entrada de suministro a la grifería a través del orificio para la grifería en el lavabo, luego coloque la grifería.
- ☐ En el modelo **P22740**, introduzca la ménsula y la arandela en la varilla roscada y apriete la tuerca a que quede fija.
- ☐ En los modelos **P23201 y P24407**, introduzca la ménsula en la varilla roscada y apriete la tuerca a que quede fija.
- ☐ En el modelo **P24701**, aplique un hilo continuo de sellador de silicona a la cara inferior de la base de la grifería. Introduzca la ménsula y la arandela en la varilla roscada, y apriete la tuerca a que quede fija. Limpie el exceso de sellador de silicona.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



2. INSTALE EL DESAGÜE



- ☐ Si está presente, retire la tapa protectora de plástico del desagüe y deséchela.
- ☐ Saque la tuerca, la arandela y el empaque del cuerpo del desagüe.
- ☐ Aplique un hilo continuo de masilla de plomería o de otro sellador a la cara inferior de la brida, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- ☐ **En desagües con obturadores de metal:** Cierre el desagüe y gire el cuerpo del desagüe hasta que el logotipo quede horizontal.
- ☐ Introduzca el desagüe en el orificio para el desagüe, y empuje hasta que esté en su lugar.
- ☐ Introduzca el empaque (con el lado cónico hacia arriba) en el cuerpo del desagüe.
- ☐ Meta la arandela sobre las roscas en el cuerpo del desagüe.
- ☐ Atornille la tuerca en el cuerpo del desagüe hasta que quede justa contra la cara inferior del lavabo. Tenga cuidado de que no gire el desagüe mientras aprieta la tuerca.
- ☐ Apriete la tuerca con una llave de apriete.
- ☐ Limpie el exceso de masilla de plomería o de sellador.
- ☐ Si el lavabo no está instalado, instálelo en este momento. Siga las instrucciones del fabricante del lavabo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


3. COMPLETE LAS CONEXIONES



PRECAUCIÓN: Riesgo de restricción del flujo de agua y de ocasionar daños al producto. Tenga cuidado al doblar las líneas de suministro para evitar que se tuerzan.

PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto. No apriete demasiado las conexiones.

- ☐ Conecte la trampa en P al cuerpo del desagüe.
- ☐ Conecte las líneas de suministro a las llaves de paso de suministro (la izquierda es caliente y la derecha fría). Apriete las conexiones con una llave de apriete ajustable.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**4. COMPLETE LA INSTALACIÓN**

- ☐ Retire el aireador y todos los residuos.
- ☐ Abra el suministro principal de agua, y verifique que no haya fugas. Haga las reparaciones necesarias.
- ☐ Levante y gire la manija de la grifería a la posición totalmente caliente, y luego a la posición totalmente fría.
- ☐ Deje correr agua por el surtidor durante 1 minuto para eliminar los residuos. Revise si hay fugas, y haga las reparaciones necesarias.
- ☐ Empuje la manija de palanca hacia abajo para cerrar los suministros de agua, y vuelva a instalar el aireador.

WARRANTY

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

Questions? Problems? For additional assistance, please contact KALLISTA's Customer Service Department at 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) or kallista.com

GARANTIE

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée de cinq ans de KALLISTA®**, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Questions? Problèmes? Pour obtenir de l'aide supplémentaire, s'adresser au service à la clientèle de KALLISTA en composant le 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) ou consulter le site kallista.com.

GARANTÍA

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

¿Preguntas? ¿Problemas? Para obtener asistencia adicional, comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente de KALLISTA al 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) o a kallista.com.