





- Plus:**
 - 3/16" Masonry Bit (For Concrete Installation)
- Plus :**
 - Mèche de 3/16 po (pour l'installation du béton)
- Más:**
 - Broca para albañilería de 3/16" (Para instalación en concreto)

Record your model number below for future reference: Noter votre numéro de modèle ci-dessous aux fins de référence : A continuación, anote el número de su modelo como referencia para el futuro:	CAUTION: Risk of personal injury. Do not use this product as a grab or support bar when entering or exiting the bath. The product is not designed to support weight. ATTENTION : Risque de blessures. Ne pas utiliser ce produit en tant que barre de préhension ou barre de soutien pour entrer ou sortir de la baignoire. Ce produit n'est pas conçu pour supporter un poids. PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales. Para entrar o salir de la tina, no utilice este producto como agarradera ni como barra de soporte. El producto no ha sido diseñado para soportar peso.	NOTICE: Adequate floor support is required. Standard 2x6 lumber is NOT sufficient for this application. Concrete can be used as the floor support. Follow all local plumbing and building codes. AVIS : Un support de plancher adéquat est requis. Des planches de bois 2x6 standard ne sont PAS suffisantes pour cette application. Le béton peut être utilisé comme support de plancher. Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux. AVISO: Se requiere soporte adecuado en el piso. Los maderos estándar de 2x6 NO son suficientes para esta aplicación. Se puede usar concreto como soporte en el piso. Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.	1 Roughing-In Plomberie brute Diagrama de instalación 3-5/16" (84 mm) 84 mm (3-5/16 po) 3-5/16" (84 mm) 26-3/4" (679 mm) 679 mm (26 3/4 po) 26-3/4" (679 mm) 2-5/16" (59 mm) Min 3" (76 mm) Max 59 mm (2-5/16 po) min. 76 mm (3 po) max. 2-5/16" (59 mm) mín. 3" (76 mm) máx. 6" (152 mm) Min 152 mm (6 po) mín. 6" (152 mm) mín. Floor Joist Solive de plancher Vigueta de piso	2 Roughing-In Plomberie brute Diagrama de instalación 9-5/16" (237 mm) 237 mm (9-5/16 po) 9-5/16" (237 mm) 7-7/8" (200 mm) Min 200 mm (7-7/8 po) mín. 7-7/8" (200 mm) Mínimo 3-3/8" (86 mm) Min 86 mm (86 mm) mín. 3-3/8" (86 mm) mín. 33-5/16" (846 mm) 846 mm (33-5/16 po) 33-5/16" (846 mm) 2" (51 mm) Min 51 mm (2 po) mín. 2" (51 mm) mín. Wood Support 6" (152 mm) Min Width Support en bois min. de plancher 152 mm (6 po) Soporte de madera 6" (152 mm) mín. de ancho Finished Wall Mur fini Pared con acabado Finished Floor Plancher fini Piso con acabado Floor Joist Largueur Poutre Piso Vigueta
3 Construct a wood support under the floor according to the roughing-in dimensions. Construire un support en bois sous le plancher conformément aux dimensions de la plomberie brute. Construya un soporte de madera bajo el piso de acuerdo a las dimensiones de la distancia de instalación.	4 Use the base to mark the mounting holes on the wood support. Utiliser la base pour marquer les trous de fixation sur le support en bois. Use la base para marcar el lugar para los orificios de montaje en el soporte de madera.	5 Using a 3/16" drill bit (provided), drill 1-1/2" (38 mm) deep holes at the marked locations. For a concrete base, use a 3/16" masonry bit. À l'aide d'une mèche de 3/16 po (fournie), percer des trous d'une profondeur de 38 mm (1 1/2 po) aux emplacements marqués. Pour une base de béton, utiliser une mèche de 3/16 po. Con una broca de 3/16" (que se incluye), taladre orificios de 1-1/2" (38 mm) de profundidad en los lugares marcados. Para una base de concreto, utilice una broca para albañilería de 3/16".	6 Secure the base to the support with the screws and washers. Fixer la base sur le support en utilisant les vis et les rondelles. Fije la base al soporte con los tornillos y las arandelas.	7 Apply sealant tape to the supply pipes and thread into the base. The cold supply goes over the notch. Appliquer du ruban de mastic sur les tuyaux d'alimentation et enfiler dans la base. L'alimentation en eau froide passe pardessus l'encoche. Aplique cinta selladora en las tuberías de suministro de agua y enrosque en la base. El suministro de agua fría pasa sobre la muesca.
8 Insert the plug into the base. Turn on the water and check for leaks. Insérer la fiche dans la base. Ouvrir l'eau et vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Inserte el tapón en la base. Abra el suministro de agua y verifique que no haya fugas.	9 Turn off the water and secure the guard onto the base. Couper l'eau et fixer le dispositif de protection sur la base. Cierre el suministro de agua y fije el protector a la base.	10 Finish the floor, leaving a 3" (76 mm) hole for the guard. Finir le plancher en laissant un trou d'un diamètre de 76 mm (3 po) pour le dispositif de protection. Aplique el acabado del piso y deje un orificio de 3" (76 mm) para el protector.	11 Cut the guard flush with the finished floor. Couper le dispositif de protection au ras du plancher fini. Recorte el protector de modo que quede al ras con el piso con acabado.	12 Remove the plug from the base. Retirer la fiche de la base. Retire el tapón de la base.

13 Secure the faucet to the base with the screws and washers. Fixer le robinet en place sur la base avec les vis et les rondelles. Fije la llave a la base con los tornillos y las arandelas.	14 Install the check valve and handshower hose to the diverter. Installer le clapet de non-retour et le tuyau de la douchette sur l'inverseur. Instale la válvula de retención y la manguera de la regadera de mano en el desviador.	15 Turn on the water to flush debris from the hose. Ouvrir l'eau pour rincer les tuyaux de tout débris. Abra el suministro de agua para eliminar los residuos que pudiera haber en la manguera.	16 Install the handshower to the hose. Installer la douchette sur le tuyau. Instale la regadera de mano en la manguera.
			
This product is covered under the KALLISTA Five-Year Limited Warranty, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the customer service department. Questions? Problems? For additional assistance, please contact KALLISTA's Customer Service Department at 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) or kallista.com.	Ce produit est couvert sous la garantie de 5 ans limitée de KALLISTA, que vous pouvez consulter au kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des conditions de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle. Des questions? Besoin d'aide? Pour obtenir de l'aide supplémentaire, s'adresser au service à la clientèle de KALLISTA en composant le 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) ou consulter le site kallista.com.	Este producto está cubierto por la garantía limitada de cinco años de KALLISTA, que se encuentra en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía. ¿Preguntas? ¿Problemas? Para obtener asistencia adicional, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de KALLISTA al 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) o consulte en kallista.com.	