

## CARTRIDGE CARTOUCHE CARTUCHO

Posi-Temp®

Moen® 1222 O.E.M.

1. Turn off water. Release pressure.
  2. Insert cartridge ❶ into valve with ears of cartridge as shown.
  3. Insert clip into slot over ears of cartridge.
  4. Replace handle. Check for leaks.
- ▲ If hot and cold are reversed, rotate cartridge shell 180°.**

1. Couper l'eau. Relâcher la pression.
2. Insérer la cartouche ❶ dans la soupape avec les oreilles de la cartouche tel qu'indiqué.
3. Insérer l'agrafe dans la rainure par-dessus les oreilles de la cartouche.
4. Remettre la poignée. Vérifier l'absence de fuites.

**▲ Si le chaud et le froid ont été renversés, tourner la caisse de cartouche 180°.**

1. Cierre el paso del agua. Libere la presión.
2. Coloque el cartucho ❶ en la válvula con las clavjas del cartucho tal como se enseña en la figura.
3. Coloque el clip sujetador en la ranura sobre las clavjas del cartucho.
4. Vuelva a colocar la manilla. Revise si hay fugas.

**▲ En caso que el agua caliente y fría hayan sido invertidas, vuelta el cartucho de 180° a la caja.**

