


INSTALLATION MANUAL
&
USER GUIDE



MANUEL D'INSTALLATION
&
GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

Models / Modèles:

CTS-1624-LWM-XX

THANK YOU FOR CHOOSING TËNZO

TAKE THE TIME TO CAREFULLY READ EACH STEP OF THE INSTALLATION PROCEDURE BEFORE YOU BEGIN AND THAT YOU HAVE ALL THE TOOLS NECESSARY ON HAND TO PROPERLY INSTALL THE PRODUCT. FOR YOUR PROTECTION, ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES. THE FOLLOWING INSTRUCTIONS WILL INDICATE THE STEPS TO FOLLOW FOR THE INSTALLATION OF YOUR NEW PRODUCT.

BEFORE STARTING THE INSTALLATION, PLEASE INSPECT THE PRODUCT TO MAKE SURE THERE IS NO DAMAGES. IF YOU FIND ANY DEFAULT WHATSOEVER, IMMEDIATELY CONTACT YOUR ACCREDITED DEALER. PLEASE LEAVE THE PRODUCT IN ITS ORIGINAL PACKAGING UNTIL READY TO INSTALL. NO PRODUCT WILL BE ACCEPTED IF IT IS NOT IN THE ORIGINAL PACKAGING.

WE STRONGLY ADVISE YOU TO CONTACT A COMPETENT AND LICENSED INDIVIDUAL FOR THE INSTALLATION.

IN THE CASE THAT YOU WERE TO PERCEIVE ANY ANOMALY ON THE PRODUCT AFTER THE INSTALLATION, LEAKAGE, HISSING, OR ANY OTHER IRREGULARITY THAT COULD BE RELATED TO THE INSTALLATION, PLEASE CONTACT TËNZO'S TECHNICAL SUPPORT BEFORE CONTACTING A PLUMBER.

TOLL FREE: 855-481-0581

EMAIL: support@tenzo.ca



ALWAYS FOLLOW THE PLUMBING AND BUILDING CODES IN FORCE

MERCI D'AVOIR CHOISI TËNZO

PRENEZ LE TEMPS DE LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE D'INSTALLATION AVANT DE DÉBUTER POUR QUE VOUS AYEZ EN MAIN TOUS LES OUTILS NÉCESSAIRES POUR LE BON DÉROULEMENT DE L'INSTALLATION. POUR VOTRE PROTECTION, PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ. LES INSTRUCTIONS SUIVANTES VOUS INDIQUERONT LES ÉTAPES À SUIVRE POUR L'INSTALLATION DE VOTRE NOUVEAU PRODUIT.

AVANT DE DÉBUTER, VEUILLEZ INSPECTER VOTRE PRODUIT POUR VOUS ASSURER QU'IL N'Y AIT PAS DE DOMMAGES. SI VOUS TROUVEZ QUELQUE ANOMALIE QUE CE SOIT, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE APRÈS VENTES POUR VOUS ASSISTER AVEC VOTRE PRODUIT. VEUILLEZ LAISSER VOTRE PRODUIT DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE JUSQU'AU MOMENT OÙ VOUS SEREZ PRÊT À L'INSTALLER. AUCUN PRODUIT NE SERA ACCEPTÉ S'IL N'EST PAS DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE.

NOUS VOUS RECOMMANDONS FORTEMENT DE FAIRE APPEL À UNE PERSONNE COMPÉTENTE ET LICENCIÉE POUR L'INSTALLATION.

DANS LE CAS OÙ VOUS PERCEVEZ TOUTE ANOMALIE SUR LE PRODUIT SUITE À L'INSTALLATION, FUITE D'EAU, SIFFLEMENT, OU TOUT AUTRE IRRÉGULARITÉ QUI POURRAIT ÊTRE DÛ À L'INSTALLATION, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE TËNZO AVANT DE CONTACTER UN PLOMBIER.

SANS FRAIS : 855-481-0581

COURRIEL : support@tenzo.ca



RESPECTEZ TOUJOURS LE CODE DE PLOMBERIE AINSI QUE LE CODE DU BATIMENT EN VIGEUR

LIMITED LIFETIME WARRANTY

TËNZO PRODUCTS ARE COVERED BY A FULL LIMITED LIFETIME WARRANTY* AGAINST MANUFACTURING DEFECTS. ALL TRACES OF ABUSE, IMPACT OR USAGE OTHER THAN RESIDENTIAL WILL CANCEL THE WARRANTY. ANY MODIFICATION BROUGHT TO THE LIMITED LIFETIME PRODUCT OR ANY IMPROPER INSTALLATION ACCORDING TO THE GUIDE WILL ALSO NOT BE COVERED BY THE WARRANTY. IN EACH CASE, TËNZO WILL REPAIR, EXCHANGE OR MAKE A PROPER ADJUSTMENT TO HONOR ITS WARRANTY.

- *THE WARRANTY PERIOD FOR TËNZO PRODUCTS MAY VARY DUE TO THEIR INTENDED USE, THE FINISH AND THE MODEL.
- THE WARRANTY PERIOD FOR PRODUCTS INSTALLED IN A COMMERCIAL SPACE IS 5 YEARS, LIMITED.
- YOUR WARRANTY DOES NOT COVER TRANSPORTATION COSTS CONNECTED TO ALL PARTS COVERED BY THE WARRANTY.
- ALL WARRANTY CLAIMS MUST BE MADE BY THE ORIGINAL BUYER AND MUST BE ACCOMPANIED BY AN ORIGINAL PROOF OF PURCHASE.
- TËNZO'S WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE AND IS ONLY VALID FOR PRODUCTS INSTALLED IN CANADA AND THE UNITED STATES.

TËNZO'S WARRANTY DOES NOT COVER ANY LABOR COST FOR THE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, INCLUDING REMOVAL AND RE-INSTALLATION.

IF YOU NEED ASSISTANCE OR SERVICE, PLEASE CONTACT THE POINT OF SALE OR WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED BY THE ORIGINAL OWNER OR TËNZO TECHNICAL SERVICE AT support@tenzo.ca

AN ORIGINAL PROOF OF PURCHASE WILL BE NEEDED FOR ANY CLAIM UNDER WARRANTY.

PLEASE, CONSULT THE COMPLETE WARRANTY ON OUR WEBSITE AT www.tenzo.ca

SPECIFICATION

CONNECTION	1/2" FEMALE COMPRESSION
HOSES	STAINLESS STEEL BRAIDED HOSES
PRESSURE MIN.	35 PSI / 2.4 BAR
PRESSURE MAX.	80 PSI / 5.5 BAR
FLOW RATE	SHOWER HEAD: 9.5 L/MIN [2.5GPM] @ 60 PSI
	WATERFALL: 9.5 L/MIN [2.5GPM] @ 60 PSI
	MIST SPRAY: 0.5L/MIN [0.26GPM] @ 60 PSI
WARRANTY	LIMITED LIFETIME ON THE PLUMBING SYSTEM
	LIMITED 5 YEARS ON LIGHTING SYSTEM

GARANTIE À VIE LIMITÉE

VOTRE PRODUIT TÈNZO EST COUVERT PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE* CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION. TOUTE TRACE D'USAGE ABUSIF, D'UN IMPACT OU D'USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL ANNULERA LA GARANTIE. UNE INSTALLATION NON-CONFORME OU TOUTE MODIFICATION APPORTÉE AU PRODUIT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, ENTRAÎNERA AUSSI L'ANNULATION DE LA GARANTIE. SELON LE CAS, TÈNZO S'ENGAGE À RÉPARER, ÉCHANGER OU FAIRE UN AJUSTEMENT ADÉQUAT POUR HONORER SA GARANTIE.

- *LA DURÉE DE GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS TÈNZO PEUT VARIER SELON, LE FINI, LE MODÈLE, SON USAGE OU DE L'USAGE AUQUEL ILS SONT DESTINÉS.
- LA PÉRIODE DE GARANTIE POUR LES PRODUITS INSTALLÉS DANS UN ESPACE COMMERCIAL EST DE 5 ANS LIMITÉE.
- VOTRE GARANTIE NE COUVRE PAS LES FRAIS DE TRANSPORT RELIÉS À TOUTE PIÈCE COUVERTE PAR LA GARANTIE.
- TOUTE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE DOIT ÊTRE FAITE PAR L'ACQUÉREUR D'ORIGINE ET UNE PREUVE D'ACHAT ORIGINALE SERA EXIGÉE.
- LA GARANTIE EST VALIDE SEULEMENT AU PREMIER ACQUÉREUR, ELLE N'EST PAS TRANSFÉRABLE. CELLE-CI EST VALIDE SEULEMENT POUR LES PRODUITS INSTALLÉS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS.

TÈNZO N'EST NULLEMENT RESPONSABLE DES COÛTS ASSOCIÉS AU DÉBRANCHEMENT, À LA RÉINSTALLATION OU TOUT AUTRE COÛT DÉCOULANT D'UN RETOUR DE GARANTIE.

POUR TOUTE RÉCLAMATION CONCERNANT LA GARANTIE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE REVENDEUR AUTORISÉ OU DIRECTEMENT AVEC TÈNZO À support@tenzo.ca.

LA PREUVE D'ACHAT ORIGINALE SERA NÉCESSAIRE POUR TOUTE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

POUR CONSULTER LA GARANTIE COMPLÈTE, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET www.tenzo.ca.

SPÉCIFICATION

CONNEXION	1/2" FEMELLE COMPRESSION
BOYAUX	ACIER INOXYDABLE TRESSÉ
PRESSIION MIN.	35 PSI / 2.4 BAR
PRESSIION MAX.	80 PSI / 5.5 BAR
DÉBIT	TÊTE DE DOUCHE : 9.5 L/MIN [2.5GPM] @ 60 PSI
	CHUTE D'EAU : 9.5 L/MIN [2.5GPM] @ 60 PSI
	JET BRUME: 0.5L/MIN [0.26GPM] @ 60 PSI
GARANTIE	À VIE LIMITÉE SUR LE SYSTÈME DE PLOMBERIE
	5 ANS SUR LES SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

MAINTENANCE & CLEANING

YOUR TÈNZO PRODUCT IS MANUFACTURED WITH HIGH QUALITY MATERIALS AND REQUIRES NO PARTICULAR MAINTENANCE. HOWEVER, A WEEKLY MAINTENANCE WITH A NON-ABRASIVE SOFT SOAP, FREE OF BLEACH, AMMONIAC OR CITRUS-BASED IS RECOMMENDED TO CLEAN STAINS CAUSED BY RESIDUAL SOAP OR MINERALS CONTAINED IN WATER.

A SOLUTION OF WATER AND VINEGAR (50/50) IS RECOMMENDED FOR THE MAINTENANCE OF THE PRODUCT.

IT IS VERY IMPORTANT TO USE A MICROFIBER CLOTH FOR MAINTENANCE OF YOUR TÈNZO PRODUCT. DO NOT USE OTHER LINENS, THEY WILL DAMAGE THE PRODUCT FINISH.

IF YOU WISH TO USE A CLEANING PRODUCT THAT YOU ARE UNSURE OF, CONTACT TÈNZO'S TECHNICAL SUPPORT.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR IF YOU ENCOUNTER ANY PROBLEMS WITH OUR PRODUCTS, PLEASE CONTACT US.

THANK YOU FOR CHOOSING A TÈNZO PRODUCT, HOPING IT WILL EXCEED YOUR EXPECTATION AND YOU WILL FIND PLEASURE AND RELAXATION.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

VOTRE PRODUIT TÈNZO EST FABRIQUÉ AVEC DES MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ ET NE REQUIERT AUCUN ENTRETIEN PARTICULIER. CEPENDANT, UN ENTRETIEN HEBDOMADAIRE AVEC UN SAVON DOUX SANS ABRASIF, SANS JAVÉLISANT, SANS BASE AUX AGRUMES ET SANS AMMONIAQUE EST RECOMMANDÉ POUR NETTOYER TOUTE TRACE DE SAVON ET TACHES CAUSÉES PAR LES MINÉRAUX CONTENUS DANS L'EAU. TOUT PRODUIT CONÇU POUR LE NETTOYAGE DE L'ACIER INOXYDABLE EST AUSSI À ÉVITER.

UNE SOLUTION EAU ET VINAIGRE (50/50) EST RECOMMANDÉ POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE PRODUIT.



IL EST TRÈS IMPORTANT D'UTILISER UN MICROFIBRE POUR LA MAINTENANCE DE VOTRE PRODUIT TÈNZO. N'UTILISEZ AUCUN AUTRE TYPE DE LINGETTE, CELLES-CI DÉTÉRIORERONT LE FINI DU PRODUIT.

SI VOUS DÉSIREZ UTILISER UN PRODUIT NETTOYANT ET QUE VOUS N'ÊTES PAS CERTAIN DE SON EFFICACITÉ, CONTACTEZ LE SERVICE TECHNIQUE TÈNZO.

POUR TOUTE QUESTION SUR NOS PRODUITS OU SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME, N'HÉSITÉS PAS À NOUS CONTACTER, IL NOUS FERA PLAISIR DE VOUS AIDER.

MERCI BEAUCOUP D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT TÈNZO, EN ESPÉRANT QU'IL FERA LE PLAISIR DE CHACUN ET SURPASSERA VOS ATTENTES.

SIZE / DIMENSION



Remote control function Fonction de la télécommande	
1	On / Off Arrêt / Marche
2	Single color mode Mode couleur unique
3	Color changing mode Mode changement de couleur
4	Previous / Retour
5	Next / Suivant
6	More / Plus
7	Less / Moins

3X PILES AAA INCLUSES
3X AAA BATTERIES INCLUDED


RECESSED INSTALLATION INSTALLATION ENCASTRÉ

STEP #1

A ~ MAKE AN OPENING IN THE CEILING OF 370 MM BY 585 MM (USE THE IMAGE AS A REFERENCE AND DOUBLE CHECK THE SIZE WITH THE REAL PRODUCT) AND PREPARE A WOODEN STRUCTURE TO SOLIDIFY AND SECURE THE STAINLESS STEEL FRAME.

ÉTAPE #1

A ~ FAIRE UN OUVERTURE DANS VOTRE PLAFOND D'UNE DIMENSION DE 370 MM PAR 585 MM (SE FIER À L'IMAGE ET VÉRIFIER LES DIMENSIONS AVEC LE CADRE DE LA TÊTE DE DOUCHE) ET PRÉPARER UNE STRUCTURE DE BOIS AFIN DE SÉCURISER LE CADRE D'ACIER INOXYDABLE.




STEP #2

A ~ INSERT THE STAINLESS-STEEL FRAME IN PLACE AND SECURE IT WITH THE SCREW PROVIDED, MAKE SURE THE FRAME IS WELL INSTALLED AND DOES NOT MOVE.

ÉTAPE #2

A ~ INSÉRER LE CADRE D'ACIER INOXYDABLE EN PLACE ET LE SÉCURISÉ À L'AIDE DES VIS À BOIS FOURNIS, ASSUREZ-VOUS QUE LE CADRE EST BIEN INSTALLÉ ET NE BOUGE PAS.



STEP #3

A ~ ATTACH SNAP HOOK TO THE FRAME

B ~ CONNECT THE THREE (3) FLEXIBLE HOSES TO THEIR DESIGNATED WATER INLET, EACH HOSES CORRESPOND TO A FUNCTION OF YOUR SHOWER HEAD.

C ~ PERFORM TEST BEFORE THE FINAL INSTALLATION OF THE SHOWER HEAD.


ÉTAPE #3

A ~ ATTACHER LES MOUSQUETONS AU CADRE D'ACIER INOXYDABLE

B ~ RACCORDEZ LES TROIS (3) BOYAUX FLEXIBLES À LEUR ENTRÉE D'EAU DÉSIGNÉE.

CHAQUE BOYAUX CORRESPOND À UNE FONCTION DE VOTRE TÊTE DE DOUCHE.

C ~ PROCÉDEZ À UN TEST DE PRESSION D'EAU AVANT DE REFERMER LA TÊTE DE DOUCHE CONTRE LE BOITIER.



STEP #4

A ~ CONNECT THE POWER SUPPLY TO THE JUNCTION BOX

NOTE: ALL ELECTRICAL WORK MUST BE PERFORMED BY A LICENSED ELECTRICIAN

FOLLOW THE APPLICABLE CODE

B ~ TEST THE LED LIGHTS BEFORE CLOSING THE SHOWER HEAD.


ÉTAPE #4

A ~ FAIRE LA CONNEXION DU TRANSFORMATEUR A LA BOITE DE JONCTION.

NOTE : SEULEMENT UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ PEUT FAIRE LA CONNEXION ÉLECTRIQUE

SUIVRE LE CODE EN VIGUEUR

B ~ TESTER LES LUMIÈRES DEL AVANT DE FINALISER L'INSTALLATION DE LA TÊTE DE DOUCHE.



STEP #5

A ~ CLOSE THE SHOWER HEAD AGAINST THE FRAME USING THE SIX (6) SCREWS PROVIDED FOR THIS PURPOSE.

ÉTAPE #5

A ~ REFERMER LA TÊTE DE DOUCHE CONTRE LE BOITIER EN UTILISANT LES SIX (6) VIS PRÉVUES À CET EFFET.

