



GALIA

## R-PB21-XX

SPECIFICATION

- Pressure balanced valve
- Adjustable temperature limiting device
- Adjustable flow limiting device
- Flow rate: 25.5L/min [6.7 gpm] @60psi
- Integrated check-stop valves
- Test cap included
- Available connection : PEX,PEX expansion and NPT/welded
- Tub spout outlet 1/2" Male NPT/welded
- 25mm MIN / MAX adjustment [1"]
- Temperature cartridge : CAR-HY-PB-JH04BD
- Limited lifetime warranty
- Cartridge included with the trim

PRODUCTS No.

R-PB21-XX	Valve Rough Tenzo Pro 1 function
-----------	----------------------------------

AVAILABLE FINISHES

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Valve pression équilibrée
- Limiteur de température ajustable
- Limiteur de débit ajustable
- Débit: 25.5L/min. [6.7 gpm] @60psi
- Valve de service intégrée avec clapets anti-retour
- Capuchon d'essai pour test inclus
- connexions disponible : PEX,PEX expansion et NPT/soudé
- Sortie pour bec de bain 1/2" Male NPT
- Ajustement MIN / MAX de 25mm [1"]
- Cartouche température: CAR-HY-PB-JH04BD
- Garantie à vie limitée
- Cartouche incluse avec la finition

No. PRODUITS

R-PB21-XX	Brut de Valve Tenzo Pro 1 fonction
-----------	------------------------------------

FINIS DISPONIBLE

- Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

